



# CITY K-series

## Ceník 2020 (Q1)



Základní modely řady K-series (BASIC)				
Model	Typický příkon (W)	Světelný tok svítidla (lm)	Přibližná náhrada za	Doporučená cena (CZK bez DPH/ks)
<b>K-LED40A/740 II 3030 INV</b>	28W	3780	Sodík 50W	<b>2650,-</b>
<b>K-LED56A/740 II 3030 XLGA</b>	40W	5600	Sodík 70W	<b>3150,-</b>
<b>K-LED80A/740 II 3030 XLGA</b>	50W	7100	Sodík 100W	<b>3350,-</b>
<b>K2-LED80A/740 II 3030 XLGA</b>	70W	9450	Sodík 150W	<b>3850,-</b>
<b>Konzole K60 nastavitelná</b>	příslušenství			<b>695,-</b>

Uvedená cena je platná pro nestmívatelné předřadníky.

Výše uvedené ceny se vztahují ke svítidlům s LED čipy PHILIPS Lumileds 3030 CRI>70.

Základní parametry:

- Záruka 5 roků
- LED čipy Philips 3030 2D s životností 100.000 hodin (L70)
- Barva světla neutrální bílá (4000K), na objednání dostupné 3000K, 5000K a 5700K
- Index podání barev min. Ra70
- Vysoký měrný výkon min. 135lm/W ze svítidla
- Varianta XLGA s možností nastavení příkonu
- Vyzařování do horního poloprostoru 0%
- Stupeň krytí IP65, IK08
- Přepětová ochrana 10kV, na vyžádání 20kV
- Montáž na výložník Ø48-60mm, na stožár s nastavitelnou konzolí
- Vyměnitelný předřadník (možno dodat stmívatelné provedení)
- Nastavitelná konzole ±15° pro instalaci přímo na stožár bez výložníku
- Možnost dodat včetně konektoru NEMA nebo ZHAGA pro aplikace Smartcity
- Možnost doplnění modulu SmartDimm pro nastavení autonomního stmívání během noci a nastavení konstantního světelného toku. Vyžadován stmívatelný předřadník. (\*

(\* Dostupné v průběhu roku 2020. Kontaktujte Vašeho dodavatele pro bližší informace