

LED průmyslové osvětlení IP-X-series

HLAVNÍ VÝHODY

- Vysoce výkonné SMD2835 čipy
- Účinnost až 100lm/W
- Úspora až 70%
- CCT 3000K, 4000K, 6000K
- CRI>80
- Různé vyzařovací charakteristiky
- Provozní teplota 30~+50°C
- Krytí IP65
- Záruka 3 roky

DALŠÍ MOŽNOSTI (dodatečně)

- Nouzový modul, senzor
- Zvýšené krytí IP67
- Adaptér pro lištové osvětlení
- Triakové stmívání
- 0-10V, DALI
- Průběžná montáž
- Horní vstup kabelu
- Barva: bílá (standard), stříbrná, černá, zlatá (na přání)

PARAMETRY

Model	IPX10A	IPX20A	IPX30A	IPX40A	IPX50A	IPX60A
Příkon	10W	20W	30W	40W	50W	60W
Světelný tok 5800-6100K	1.000lm	2.000lm	3.000lm	4.000lm	5.000lm	6.000lm
Světelný tok 4000-4200K	960lm	1.960lm	2.960lm	3.960lm	4.960lm	5.960m
Světelný tok 3000-3150K	900lm	1.900lm	2.900lm	3.900lm	4.900lm	5.900lm
Počet LED	120ks	192ks	264ks	336ks	384ks	528ks
Napětí (V)	AC85-265V / PF 0,9					
CCT	WW (3000K-3150K), NW (4000K-4200K), CW (5800K-6150)					
Účinnost svítidla	>100lm/W					
CRI	80Ra					
IP krytí	IP65					
Úhel vyzařování	120 stupňů					
Životnost	36.000hodin					
Rozměry (mm)	D300xŠ124xV43	D640xŠ124xV43	D1200xŠ124xV43	D1200xŠ124xV43	D1500xŠ124xV43	D1500xŠ124xV43

