

LITRACK



Designové LED svítidlo do lišty s vysokou účinností pro osvětlení prodejen, kanceláří, společných prostor skladů, ale čistých výrobních prostor. Účinnost svítidla 160lm/W.

Korpus svítidla vyroben z UV odolného polykarbonátu s hliníkovou vložkou pro dosažení optimálního odvodu tepla.

Optická část vyrobena z polykarbonátu.

Svítidlo dostupné v délkách 600mm, 1200mm a 1500mm.

Svítidlo navrženo pro použití v interiéru s krytím IP20 a IK05.

LED čipy dostupné v různém barevném podání 3000K, 4000K a 5000K.

Svítidlo je možno osadit několika různými symetrickými a asymetrickými optikami včetně optiky pro snížení oslnění UGR19.

Standardně dodáváno s nestmívatelnými předřadníky s integrovaným přepínačem pro nastavené požadované příkonu, resp. světelného toku. DALI předřadník a bezdrátové řízení na vyžádání.

Kompatibilní s většinou běžně dostupných napájecích lišt.

Záruka 5 roků.


Instalace	Do napájecí lišty					
Napájecí napětí	AC 230 V 50 / 60 Hz					
Způsob zapojení	1-F lišta / 3-F lišta					
Přepětová ochrana	2kV, integrovaná					
Zdroj světla	LED					
Příkon	12 ~ 61 W					
Systémová účinnost	155-160 lm/W (@ Ta =25°C)					
Životnost LED	50.000 hodin (L70B10)					
Optika	D30	D60	D90	D120	SA25	DA25
Kryt svítidla	PMMA					
Barevné podání (Ra80)	4000K	3000K	5000K	6000K		
SDCM	<4					
Index podání barev	Ra80					
Typ distribuce světla	přímá					
Korpus modulu	Hliník, polykarbonát					
Barva korpusu	Bílá RAL 9003 / černá RAL 9011					
Typ povrchu	-					
IP krytí	IP20					
IK odolnost	IK05					
Regulace (standardně)	Nestmívatelný – příkonově nastavitelný integrovaným přepínačem					
Regulace (na vyžádání)	DALI, bezdrátové řízení					
Příslušenství	-					
Provozní teplota	-20°C až +45°C					
Standards	CE, ROHS, LM79, FlickerFree					
Záruka	5 let					

LITRACK



Varianty

Rozměry



	Rozměry	Váha
LITRA600	607x64x54mm	0,6kg
LITRA1200	1204x64x54mm	1,5kg
LITRA1500	1504x64x54mm	1,6kg

Možnosti nastavení příkonu



LITRA600	12W/14W/16W/18W/20W/22W/24W/27W
LITRA1200	19W/24W/28W/30W/32W/36W/42W/48W
LITRA1500	20W/25W/30W/35W/38W/46W/54W/61W

Možnosti nastavení fáze



Jednoduché přepnutí napájecí fáze prostřednictvím integrovaného přepínače

LITRACK




Technické parametry (VS)


Katalogové označení	Nastavitelný příkon	Světelný tok ze svítidla (lm)
LITRACK600	12-27W	4320
LITRACK1200	19-48W	7680
LITRACK1500	20-61W	9760

Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.


Optické možnosti




D30




D60




D90




D120




DA25



SA25



DA60



DA60130

LITRACK

ZÁRUKA
5
ROKŮ

IP20

160
lm/W

Power
ADJUST

Dimmable

Vizualizace



PC kryt



PC čočka



UGR optika



PC kryt



PC čočka



UGR optika