

iF11XX



Moderní, spolehlivé architektonické LED svítidlo z řady iFlood s příkonem 10-420W pro osvětlení historických památek, kostelů, hradů, parků a dalších významných dominant.

Svítidlo je vyrobeno z tlakově lité hliníkové slitiny. Bezúdržbový design, kvalitní zpracování, značkové komponenty zajišťující spolehlivý provoz. Povrchová úprava práškovou barvou. Svítidlo osazeno dle použité optiky LED čipy CREE, OSRAM dostupných v barevném podání 2700K, 3000K, 4000K, nebo RGB, RGBW s indexem podání barev Ra80 nebo Ra97. Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou a je krytá UV odolným čirým tvrzeným sklem. Předřadníky ON/OFF, DALI, 0-10V, DMX512, RDM. Standardní záruka 5 roků.

iF11XX



MOŽNOSTI INSTALACE

POLE1



POLE2



POLE3



WALL1



SPIGOT



FLOOD



POLE4



iF11XX



DOSTUPNÉ VARIANTY

XX=30



170-450W
XX=35

XX=31



110-300W
XX=36

XX=32



160-200W
XX=37



100-150W
XX=39



40-100W



22-60W



10-40W

iF11XX



PARAMETRY

Instalace	Viz možnosti instalace		
Napájecí napětí	12-24V DC, 200 ~ 240V AC 50 / 60 Hz		
Způsob zapojení	Kabel		
Zdroj světla	CREE, OSRAM		
Příkon	10 ~ 460 W		
Účinnost LED	Až 100 lm/W		
Životnost LED	50 000 hodin (L70B50 @ Ta =25° C)		
Optika	PMMA		
Dostupné optiky	1,5°,2,5°,6°,12°,20°,30°,45°,60°,10x70°,15x60°,5x20°,8°,12,5°		
Předřadník	Konstatní proud CC. DALI, 0-10V, DMX512		
Účinník	PF > 0,95		
Třída ochrany	Třída I/II		
Kryt svítidla	Tvrzené sklo		
Barevné podání (Ra70)	2700K	3000K	4000K
Index podání barev	Ra80		Ra97
Typ distribuce světla	Přímá		
Korpus svítidla	Tlakově litý hliník		
Barva korpusu	šedá, ostatní barvy RAL na přání		
Typ povrchu	Prášková barva		
IP krytí	IP66		
IK odolnost	IK08		
Regulace (volitelně)	0-10V DALI		
Příslušenství (konektory)	-	-	
Příslušenství (optická část)	-		
Provozní teplota	-25°C až +50°C		
Záruka	5 let		

Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.